

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR Compact



**TRASSIR MiniNVR Compact** – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:



1. Разъем питания 12В
2. Разъем RJ-45 для Ethernet
3. Блок разъемов USB 3.0
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Разъем HDMI для подключения монитора
6. Разъем D-SUB для подключения монитора
7. Аудиовходы/аудиовыходы
8. Кнопка включения/выключения

### Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Блок питания 12В ..... 1шт.
- Мышь ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия..... 1шт.
- Гарантийный талон..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор..... 1шт.

### Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.  
Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства:

| Общие характеристики                          |   |
|---|---|
| Операционная система                          | TRASSIR OS (на базе ОС Linux)   |
| Каналов видео                                 | <b>AF 16:</b> до 16 каналов IP-камер TRASSIR, ActiveCam, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua<br><b>AnyIP 4/9/16:</b> до 4/9/16 каналов любых поддерживаемых IP-камер |
| Рабочий температурный режим                   | 10...30°C   |
| USB интерфейс                                 | 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели  |
| Вес <b>НЕТТО</b> / <b>БРУТТО</b> <sup>2</sup> | 5 / 5.7   |
| Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм     | 524 x 80 x 274 / 300 x 44.5 x 191.8   |
| Запись  |   |
| Разрешение записи                             | До 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )   |
| Суммарный поток                               | До 256 Мбит/с   |
| Скорость воспроизведения                      | -32x - 32x  |
| Аудио / Видео                                 |   |
| Формат видеосжатия                            | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )  |
| Формат аудиосжатия                            | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2   |
| Количество видеовыходов <sup>5</sup>          | 1 D-SUB и 1 HDMI  |
| Максимальное разрешение вывода                | D-SUB / HDMI: FullHD  |
| Аудиовход/выход                               | 1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)   |
| Сеть  |   |
| Сетевой интерфейс                             | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с   |
| Протоколы сетевые                             | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF  |
| Архив   |   |
| HDD   | до 1 HDD размером 3.5" любого объема  |
| Питание                                       |   |
| Напряжение питания                            | 12В DC, 5А  |
| Потребляемая предельная мощность              | до 30 Вт (без HDD)  |
| Особенности                                   |   |
| Удаленное подключение                         | Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS<br>Облачное подключение TRASSIR Cloud<br>До 100 подключений на сервер  |
| Поддержка SSL-шифрования                      | Есть  |

<sup>2</sup> В зависимости от модели видеорегистратора.

<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>4</sup> Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.

<sup>5</sup> К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)